

UUTINEN



LEVEL UP YOUR PRECISION.

**Z-FIX HOITAA TYÖN PUOLESTASI JA
POISTAA VIRHEIDEN RISKIN.**

Mittaus laserilla on nyt entistä helpompaa. Ainutlaatuinen Z-FIX yksinkertaistaa laserin käyttöä entisestään. Z-FIXin avulla sinun ei tarvitse huolehtia korkeuksien laskemisesta tai siitä, mihin kohtaan mittakeppiä laserin vastaanotin tulisi kiinnittää.

Easy. Safe. Fast.

nivator.com



 **Z-FIX®**

Z-FIX

Z-FIX – KÄYTTÖ ON HELPPO ALOITTAÄ

Kiinnitä laserin vastaanotin kiinnikkeeseen, siirry vertauspisteellesi ja syötä vertauspisteen arvo Z-FIXiin. Sen jälkeen kaikki on valmista käyttöön.

Z-FIXin näyttö kertoo aina, mikä korkeus on mittakepin alapäässä silloin, kun laserin vastaanotin saa osuman.

Jos haluat asettaa uuden korkeuden, siirrä Z-FIXiä ylös tai alas mittakeppiä pitkin – haluamasi korkeus näkyy heti näytöllä.

Z-FIXin käyttö sujuu alle viidessä minuutissa, ja takaamme, että kun olet kerran kokeillut sitä, et halua enää olla ilman.

Yksinkertainen, turvallinen ja nopea!

Painikkeet

Selkeä ja säännestävä näppäimistö.

Näyttö

Suuri ja selkeä, säädettävällä kirkkaudella sekä mustalla tai valkoisella taustalla.

Tietokoneyksikkö

Alumiinirungolla.

Universaali kiinnike laserin vastaanottimille

Sopii useisiin eri laserin vastaanottimien malleihin ja merkkeihin.



Z-FIXIN EDUT

Merkistä riippumaton	Useita kielivaihtoehtoja
Kaksi ohjelmatilaa: Korkeustila ja Siirtotila	Helppo käyttää
Ei enää manuaalisia laskelmia – vähentää virheitä – lisää kannattavuutta	Näyttää mittaukset metreinä, jalkoina ja tuumina.
Hyvin testattu ja todistetusti toimiva – yli 30 vuotta markkinoilla – yli 10 000 kappaletta myyty	3- vuoden takuu

Z-FIX Tuotekuvaus

Laukku	PC-ABS ja Alumiini 6060-T66
Paristo tyyppi	Alkaline/Ladattavat
Virtalähde	4kpl 1.5V (type LR6/AA)
Toiminta-aika	100 tunnin käyttöaika 20 °C lämpötilassa alkaliparistoilla
Käyttölämpötila	- 20 °C till 50 °C (-4 °F till 122 °F)
Varastointilämpötila	- 20 °C till 50 °C (-4 °F till 122 °F)
Näyttö	Valaistu 2.7" LCD
Bluetooth-taajuusalue	2400-2483,5MHz

Maximi lähetysteho Bluetooth	+8 dBm
Mittaus tarkkuus	±1mm/2m (Elektroniikan tarkkuus ±0.35mm, liikealueen tarkkuus ±0.2mm/2m ja alumiinilatan profillin tarkkuus ±0.3mm/2m)
Tuote paino	0.65kg (1.43 lbs) alkaliparistoilla
Kiinnitys leveys	Laser vastaanottimen leveys: 60mm-90mm
Kiinnikkeen kuorma kestävyys	Maksimi paino vastaanottimelle: 0.49 kg (1.08 lbs)
Valmiustila	5 minuutin jälkeen
Automaatti sammutus	8 tunni jälkeen
Ohjelmointi korkeus	Metri: 0 ja ±999.999, tuuma: 0 ja ±999.999, jalka: 0 ja ±999.999

Nivator Instrument AB
Olofsgatan 18
702 86 Örebro (Sweden)

info@nivator.com
www.nivator.com

Z-FIX DEALER